



Dane techniczne

wersje produktu

SH40 - stolik niski, blat okrągły, Ø 600, h = 450 mm, nogi metalowe
SH30 - stolik średni, blat okrągły, Ø 600, h = 600 mm, nogi metalowe
SH20 - stolik średni, blat okrągły, Ø 600, h = 720 mm, nogi metalowe
SR40 - stolik niski, okrągły, Ø 600, h = 450 mm, baza okrągła, płaska
SR30 - stolik średni, okrągły, Ø 600, h = 600 mm, baza okrągła, płaska
SR20 - stolik średni, okrągły, Ø 600, h = 720 mm, baza okrągła, płaska
SR10 - stolik wysoki, okrągły, Ø 600, h = 1100 mm, baza okrągła, płaska
SV40 - stolik, blat okrągły, Ø 600, h = 450 mm, stelaż z metalowego pręta
SW40 - stolik, blat okrągły, Ø 600, h = 450 mm, na nogach drewnianych
SF30 - stolik, blat okrągły, Ø 750, h = 600 mm, baza 4-ramienna
SF20 - stolik, blat okrągły, Ø 750, h = 720 mm, baza 4-ramienna

stelaż

Modele SH - rura metalowa o przekroju fi 20 mm.

Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)

Modele SR - podstawa metalowa, okrągła.

Rura metalowa o przekroju fi 50 mm, grubości 2 mm.

Wersje kolorystyczne:

- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)

Modele SV40- metalowy pręt o przekroju fi 11 mm.

Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)

- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)

Modele SW40 - nogi drewniane wg. standardowych kolorów (H5, H6, H7, H8, H11, H12).

Modele SF - baza czteroramienna, aluminium polerowane.

blat Wykonany z hartowanego szkła w kolorze mlecznym (G1), o grubości 10 mm i średnicy 600 mm lub 750mm.

Wersje SH/SR:

Opcja - blat z płyty wiórowej wykończony laminatem HPL (LW)

- LW01 (biały)
- LW02 (czarny)
- LW04 (szary)

stopki

Modele SH:

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)

Modele SR:

- opcja - podkładki filcowe pod bazę (do podłóg twardych)

Modele SV/SW/SF:

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

waga netto

SH20 - 11,0kg
 SH30 - 10,5kg
 SH40 - 10,0kg
 SR10 - 22,5 kg
 SR20 - 21,5 kg
 SR30 - 21,0 kg
 SR40 - 20,5 kg
 SV40 - 9,5 kg
 SW40 - 9,5 kg
 SF30 - 16,0 kg
 SF20 - 16,5 kg

waga brutto

SH20 - 13,0 kg
 SH30 - 12,5 kg
 SH40 - 12,0kg
 SR10 - 24,5 kg
 SR20 - 23,5 kg
 SR30 - 23,0 kg
 SR40 - 22,5 kg
 SV40 - 12,5 kg
 SW40 - 12,5 kg
 SF30 - 19,0 kg
 SF20 - 19,5 kg

dodatkowe

Istnieje możliwość zakupu stelaża celem zamontowania blatu klienta. W takim przypadku stelaż wyposażony jest w adapter montowany do rury stelaża, wykonany z blachy metalowej o wymiarach: 245 x 245 x 4 mm.


Stelaż jest przeznaczony do montażu blatów wykonanych jedynie z płyty meblowej, ze sklejk lub z drewna. Producent wyklucza możliwość samodzielnego montażu blatów wykonanych ze szkła.

Maksymalne parametry blatu zapewniające stabilność: średnica 600 mm, waga 7,0 kg (Stolik SH/SR).


Maksymalne parametry blatu zapewniające stabilność: średnica 800 mm, waga 12,0 kg

(Stolik SF).


Wymiary




SW40




SV40




SF30




SF20




SH40




SH30




SH20




SR40



SR30



SR20



SR10