

**Opis techniczny**
**Opis**


- Ergonomiczny fotel biurowy z mechanizmem Synchro z siatkowym oparciem i zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami.
- Siedzisko: szkielet z tworzywa pokryty siatką MESH + tkanina w 4 wariantach kolorystycznych.
- Oparcie: o regulowanej wysokości, tapicerowane oddychającą siatką Mesh o wysokiej odporności na ścieralność (ok.100 tys cykli Martindalea) 4 kolory siatki . Fotel Ergohuman wyposażony jest w elastyczny profil lędźwiowy o regulowanej wysokości.
- Polerowana aluminiowa podstawa jezdna wyposażona jest standardowo w kółka miękkie (fi 11, 60 mm).
- Zagłówek pokryty siatką Mesh o regulowanej wysokości góra - dół (zakres 50mm) oraz regulację kąta położenia nakładki pod głowę.
- Podłokietniki 4D regulowany w zakresie: wysokości 65 mm; nakładka podłokietnika przesuwana przód-tył 40mm i na boki 20mm oraz kąta położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni .

**Wymiary**


- Całkowita wysokość: 1160-1295 mm
- Wysokość siedziska: 470-560 mm
- Szerokość siedziska: 505 mm
- Głębokość siedziska: 365-430 mm
- Regulacja wysokości podłokietników: 175-240 mm
- Średnica podstawy 690 mm

**Właściwości**

**Mechanizm ruchowy Synchro , regulacja za pomocą joysticka**

- Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) dając jednocześnie możliwość blokady w 4 płaszczyznach,
- Kąt pochylenia oparcia 105 - 130 stopni
- Kąt pochylenia siedziska 0 – 17 stopni
- Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętki
- Regulacja wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego (zakres 90 mm).
- Regulacja głębokości siedziska
- Regulacja wysokości podparcia lędźwi w 4 pozycjach

**Atesty**


- Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania zgodnie z: PN-EN 1335-1:2004; PN-EN 1335-2:2009; PN-EN 1335-3:2009; PN-EN 1022:2007;

**Gwarancja**


- Fotel objęty jest 5 letnim programem gwarancyjnym

**Dostępne warianty**

Ergohuman BT KMD 31 , Ergohuman BT KMD 30 , Ergohuman BT KMD 34 , Ergohuman BT KMD 35