





Dane techniczne

| | |
|------------------------|--|
| wersje produktu | K11H, K12H, K13H, K14H - na nogach, kubełek ze sklejki K21H, K22H, K23H, K24H - na nogach, kubełek ze sklejki, tapicerowana nakładka na siedzisko K31H, K32H, K33H - na nogach, kubełek ze sklejki, tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie K43H, K44H - na nogach, kubełek w całości tapicerowany |
| stelaż | Rura metalowa o przekroju fi 20 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany) |
| stopki | - standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne) |
| kubełek | Sklejka bukowa; pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ . |
| waga netto | K11H, K12H, K13H, K14H - 5,0 kg K21H, K22H, K23H, K24H - 6,0 kg K31H, K32H, K33H - 7,0 kg K43H, K44H - 8,0 kg |
| sztaplowanie | 15 szt. |
| dotatkowe | łączenie w rzędy |


Wymiary




K11 / K12 / K13 / K14



K21 / K22 / K23 / K24



K31 / K32 / K33



K43 / K44

